

GENIX GX3000

WEIGHT INDICATOR



สำหรับแสดงน้ำหนัก จากแท่นชั่ง ทั่วไป แสดงผล ตัวเลขน้ำหนัก และอักษรจาก หน้าจอ GRAPHIC LCD 240 X 64 DOTS เหมาะสำหรับงานที่ต้องป้อนข้อมูล และพิมพ์บัตรชั่งน้ำหนัก ใช้ร่วมกับ โหลดเซลล์ แบบ ANALOG ทุกขนาด จำนวน 1 – 8 โหลดเซลล์ มี PORT สื่อสาร RS232 สำหรับ COMPUTER , PRINTER และ REMOTE DISPLAY

SPECIFICATIONS.

ENCLOSURE : STAINLESS STEEL , DESK TOP OR COLUMN/WALL MOUNT.

DIMENSIONS : 240 x 180 x 110 MM.

PRODUCT WEIGHT: 3.7 KG.

ENVIRONMENT : IP54

OPERATING ENVIRONMENT: 0-40 C

POWER : AC220V +/- 10%

DISPLAY : GRAPHIC LCD 240 X 64 DOTS , WITH BACKLIGHT

KEYBOARD : NUMERIC WITH FUNCTION KEY

ACCURACY CLASS : III

WEIGHT DISPLAY : 10,000 DIVISIONS.

SCALE TYPE: ANALOG LOAD CELLS 4 WIRES , 6WIRES

NUMBER OF CELLS : UP TO 8 CELLS (IMPEDANCE 40 – 1,000 OHM)

ANALOG TO DIGITAL UPDATE RATE : 6.25 TO 60 Hz. 24 BITS

LOAD CELLS EXCITATION VOLTAGE : 5V DC.

MINIMUM INPUT VOLTAGE : 0.1 mv.

MINIMUM SENSITIVITY : 0.5 MICROVOLTE

MAX, VALUE OF CABLE LENGTH PER WIRE CROSS SECTION: 150M/SQMM.

COMMUNICATION : COM 1 , RS-232 BAUD RATE 9600,8,N,1

COM 2 , RS-232 BAUD RATE 9600,8,N,1

COM 3, RS-232 BAUD RATE 9600,8,N,1

PS/2 KEYBOARD

INPUT : 1 DIGITAL INPUT

OUTPUT : 1 DIGITAL OUTPUT

GENIUS DESIGN & ENGINEERING CO.,LTD.

7/63 Moo 14 , Bangna-Trad Rd. T. Bangkaew A. Bangplee

Samutprakarn 10540 THAILAND

Tel. 081 9383442 , 0-2316-2501 , 0-2752-7208 Fax. 0-2752-7209

Email: genix_danai@yahoo.com